

Neverovatna AKCIJA!

ECOfol + **SYNUS**
krovnna folija krovní crep
sa Resistor površinskom
obradom

uz kupovinu Synus Resistor
crepa krovnna folija je

POKLON!¹



- SYNUS**
- ✓ Najlakši Terranov
krovní crep²
 - ✓ 3 nijanse
 - ✓ Sa 50 godina
garancije³



¹Promotivna ponuda važi od 1. septembra 2025. do 31. oktobra 2025., ili do opoziva, isključivo na teritoriji Republike Srbije, za minimalnu porudžbinu od 1.000 komada osnovnog crepa, na jednu adresu isporuke. Uz svakih poručenih celih 100 m² krovnog pokrivača (~1.000 komada) Synus Resistor crepa, poklanjamo 1 rolnu (75 m²) ECOfol krovnne folije. Potrebna količina ECOfol krovnne folije: vidi na 2. strani letka, kao i prema važećem Uputstvu za primenu, dostupnom na našem sajtu www.terran.rs. Informacije nisu potpune! Zadržavamo pravo na izmene!

² Težina Synus krovnih crepova je 3,9 kg/kom, potrebna količina crepa 9,80-10,42 kom/m²

³ Više informacija o garancijskim uslovima možete naći na www.terran.rs/garancija.



Da popravka krova ide lako i glatko

Lakoća, otpornost i trajnost betona je najbolji izbor
za renoviranje krova!

RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON



ECOfol 135

može se položiti neposredno na toplotnu izolaciju. Budući da propušta paru ne postoji opasnost od stvaranja kondenza na donjoj strani folije. U prvom redu se može preporučiti kod adaptiranog potkrovlja. Kod primene je dovoljno izraditi vazdušni sloj između crepa i folije. Pri pridržavanju proizvođačevih uputstava može se primeniti i u slučaju manjeg nagibnog ugla od propisanog ($\alpha \geq \alpha_{k-6^\circ}$).

Karakteristike proizvoda

Širina:	1,50 m
Dužina rolne:	50 m
Površina rolne:	75 m ²
Potrebna količina:	krov m ² + 15%
Materijal:	PP flis
Pričvršćivanje:	za krovne letve pričvršćuje se ekserima
Otpornost na kidanje:	250 N/140 N/50mm
Masa:	135 g/m ²
Sd:	~0,02 m
Otpornost na temperaturu:	-40 °C
Vodopropusnost:	W1

Zbog povećanih tehničkih zahteva prema krovovima uvek preporučujemo upotrebu krovne folije ispod crepa.

KROVNA FOLIJA POVEĆAVA SIGURNOST KROVA, PRUŽA ZAŠTITU OD ŠTETNIH UTICAJA.

Krovne folije se postavljaju ispod crepa, pri spojevima ostavlja se preklop, te se spojevi spajaju, kako bi se postigla optimalna nepropusnost za vetar, sneg i kišu.
Napomena: krovna folija može stajati max. 4 meseca otvoreno izložena vremenskim uslovima.